

Hardwax Oil Swift ist ein schnell trocknendes, geruchsschwaches Roll-on-Produkt zum Ölen von Holzböden. Es ist äußerst bequem aufzutragen, da es nicht einpoliert werden muss. Hardwax Oil Swift kombiniert natürliches Öl und Wachs in einem Produkt und sorgt für eine extrem robuste Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Verschüttetes und Flecke. Das verleiht dem Boden ein neutrales Aussehen und eine angenehm trittsichere Oberfläche, die leicht zu pflegen ist. Das Produkt ist gut zur Grundbehandlung von unbehandelten, neuen oder frisch geschliffenen Holzoberflächen sowie als Decklack auf WOCA Master Colour Oil geeignet.

- Braucht nicht ins Holz einpoliert zu werden
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz ein natürliches Aussehen und eine atmende Oberfläche
- Mit den zugehörigen Pflegeprodukten leicht zu pflegen



## Anwendungsbereich

Für unbehandelte oder frisch geschliffene Holzoberflächen sowie als Decklack auf WOCA Master Colour Oil.

## Anwendung

Vorbereitung	Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15°C bis 30°C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Der Boden muss frei sein von Schmutz, Fett, Wachs und Staub. Bereits behandelte Böden mit Korn 120-150 bis auf das rohe Holz abschleifen. Gründlich staubsaugen und den Boden ggf. mit einem in klarem Wasser befeuchteten und kräftig ausgewrungenen Tuch nachwischen. Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.
Letzter Schliff	Korn 120-150
Behandlung	Hartwachs Oil Swift ist vor und während dem Gebrauch gründlich zu rühren. Kanister mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Eine dünne Ölschicht mit einer kurzflorigen Rolle (3-4 mm) o. ä. in Faserrichtung auftragen. Öl gut verteilen. Den Boden 4-5 Stunden trocknen lassen. Falls eine weitere Ölschicht erforderlich ist, die Behandlung innerhalb von 12 Stunden wiederholen. In dem Fall empfehlen wir Zwischenschleifen mit Korn 150 oder einem bordeauxfarbenen Pad um das Zusammenhaften der Schichten sicherzustellen.
Bitte beachten	Wenn Sie Hardwax Oil Swift als Versiegelung auf einem pigmentierten, lufttrocknenden Öl verwenden möchten, empfehlen wir, das gefärbte Öl aufzutragen, es bis zum folgenden Tag trocknen zu lassen, mit einem bordeauxfarbenen Pad zwischenschleifen und das Hardwachs-Öl aufzutragen, um das Zusammenhaften der Schichten sicherzustellen.

## Trockenzeit

Trockenzeit	4-5 Std.
Durchgehärtet	7 Tage.
Empfehlung	Geringere Temperatur und/oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit verlängern. In den ersten 7 Tagen, in denen das Öl härtet, den Boden nicht befeuchten oder reinigen. Nach 7 Tagen sollte der Boden mit WOCA Natural Soap oder WOCA Oil Refreshing Soap gereinigt werden, die der Oberfläche zusätzlichen Schutz verleihen.

## Technische Daten

---

Deklaration	Enthält: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes isoalkanes, cyclic, < 2 % aromatics.
Dichte:	Ca. 0,9 g/ml
Festkörperanteil	43 %
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	15-30°C
Ergiebigkeit	Ca. 20 m <sup>2</sup> /l, abhängig von Holzart und Oberfläche
Farben	Natural and white
Werkzeugreinigung	WOCA Solvent
Aufbewahrung	+ 15-25° C. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
VOC:	Dieses Produkt enthält max.500 g VOC/l. Der Grenzwert beträgt 500 g VOC/L (Kat.A/i).

## Pflege und Folgeprodukte

---

Wöchentliche Reinigung	Natural Soap, #511010
Monatliche Pflege	Oil Refreshing Soap, #511210
Halbjährliche Pflege	Oil Care, #528010
Folgeprodukte	Intensive Wood Cleaner, #551525
Werkzeug:	Lackrolle, 4 mm Flörlänge, Art.Nr. 88004 Malerrollenstiel, 25 mm, Art.-Nr. 599650 Teleskopstiel, Art.-Nr. 599651

## Contact\_Label

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.